

Vinduesåbner G-U VENTUS til udadgående vinduer:

Korrekt udluftning

Kipstilling

En åbningsvidde på 200 mm sikrer effektiv udluftning.

Reduceret kipstilling

Åbningsvidden kan reguleres trinløst med el-motor eller manuel betjening.



Universel anvendelse

Vinduesåbneren passer til udadgående vinduer af træ, kunststof og aluminium. Kan monteres til venstre eller højre betjening - åbnersaksen kan nemt omstilles.

Betjenes med håndtag, lodret eller vinkelsnekke-drev eller med el-motor ELTRAL.

Tidsbesparende montering

Få enkeltdele -

rational montering

VENTUS F 200 er et udenpå-liggende beslag og derfor let og hurtigt at montere. Enkel montering af åbnersaks, vinkeloverføring og håndtag.



Elegant design

Træk- og tværstænger samt monteringskrue ligger skjult bag en alu-afdækningsprofil, som klipses på. Afdækningsprofilen fås afpasset efter de gængse vinduesfarver. Åbnersaks, el-motor og håndtag danner en harmonisk enhed.

Problemløs

motortilslutning

Kipvinduer forsynet med el-motor er nemme at betjene. Trinløs indstilling til den ønskede åbningsvidde.

Sikker funktion

Åbnersaksen sikrer automatisk

Trykfjeder og raste muliggør en enkel afmontering af åbnersaksen fra front. Nem montering og afmontering af vinduet. Åbnersaksen sikrer automatisk og synligt.

Tvangslukkende åbnersaks

Den robuste åbnersaks tvangslukker vinduet. Vinduet er tæt. Konstruktionen gør, at vinduet kan efterlades i udluftningsstilling også i stormvejr.

Justerbart lukkestryk

Lukkestrykket kan justeres trinløst fra front. Det optimale lukkestryk giver forbedret varme- og støjisolering.

Vinduesåbner G-U VENTUS til udadgående vinduer:

	Ramme- bredde mm	Rammehøjde min. mm	Åbning mm
G-U VENTUS F200	400 – 3600	300	200
	400 – 3600	250	165
G-U VENTUS F300	620 – 3600	350	300
			220



SKANDI BESLAG A/S. Tel. (+45) 4678 9600. Fax (+45) 4673 1710 . E-mail: mailbox@skandi.dk