

FERCO TRIPACT - TYPEOVERSIGT

TRIPACT systemet er udviklet i 1962 og markedsført i Skandinavien siden 1970

Type	Varenr.	D	DM	CA	SB	LD	F	R	SL	K	C
Tripact 1000-3 SK2	G-21054-21-R-3	8	50	70	20	77	x	-	2150	2	PZ
Tripact 1000-4 SK2	Udgået hos SB	8	50	70	22	77	x	-	2150	2	PZ

Tripact 1000-4 SK2 lagerføres kun hos Engros Beslag og Værktøj i Holstebro

Model EUROPA

Type	Varenr.	D	DM	CA	SB	LD	F	R	SL	K	C
Tripact 2000 S2	Udgået	8	50	72	16	68	x	x	2050	2	PZ
Tripact 2000 S2	Udgået	8	50	72	16	68	x	x	2150	2	PZ
Tripact 2000 S1 HD/op	Udgået	8	50	72	16	68	x	x	1087	1	PZ
Tripact 2000 S2 HD/ned	G-14978-10-0-3	7	50	-	16	63	-	-	958	2	-
Tripact 2000 CV 12	G-15811-21-0-3	8	50	72	20	68	x	x	2150	2	PZ

Model SKANDINAVIEN 16

Type	Varenr.	D	DM	CA	SB	LD	F	R	SL	K	C
Tripact 3000 S2	G-15972-20-0-3-B	8	35	92	16	53	x	x	2050	2	PZ
Tripact 3000 S2	6-32484-03-0-1	8	45	92	16	63	x	x	2285	2	PZ
Tripact 3000 S2	Udgået	8	50	92	16	68	x	x	2285	2	PZ
Tripact 3000 S2	6-32476-02-0-1	8	55	92	16	73	x	x	2285	2	PZ
Tripact 3000 S3 Terr.dør	G-20836-21-0-3	7	40	-	16	54	-	-	2080	3	-
Tripact 3000 S1 HD/op	6-32682-01-0-1	8	55	92	16	73	x	x	1087	1	PZ
Tripact 3000 SB2	Udgået	8	55	92	16	73	x	x	2285	2	PZ
Tripact 3000 SH2	6-32200-02-0-1	8	55	92	16	73	x	x	2285	2	PZ

Model SKANDINAVIEN 24+1

Tripact 3000 S2	G-20388-22-0-3 *	8	50	92	25	68	x	x	2285	2	PZ
Tripact 3000 S1 HD/op	G-20898-11-0-3 *	8	50	92	25	63	-	-	1087	1	-
Tripact 3000 S2 HD/ned	G-20896-10-0-3 *	7	50	-	25	63	-	-	958	2	-
Tripact 3000 S3 Terr.dør	G-20792-22-0-3 *	7	50	-	25	63	-	-	2285	3	-
Tripact 3000 S2-SH1 do	G-20794-22-0-3 *	7	50	-	25	63	-	-	2285	2+1	-

* = aktive som reservedele

Tips

Tripact 1000 kan afkortes ca. 100 mm i toppen og har trækstangen liggende parallel med stolpen.

Tripact 2000 og 3000 kan afkortes ca. 350 mm i toppen. Trækstangen ligger parallelt med stolpen og der kræves ingen ekstra udræsning ved kolver. Tripact 2000 har falfremspring = 12 mm.

Tripact 3000 er udført med forstærket rigel og 20 mm fremspring, falfremspring = 14 mm.

Grebshøjde: Type 1000: 1045 mm; Type 2000: 1047 mm; Type 3000: 1050 mm. Type HD: 300 mm.

Tripact har altid profilcylinderen placeret under grebet.

Forkortelser (tallet bag kolvetypen angiver stk.)

PZ = kontinental profilcylinder	S = spidse kolver	CA = centerafstand	D = dorn
DM = dornmål	SK = runde kolver	LD = låsekassedybde	F = falle
SL = stolpelængde	SB = boltrigler	HD = halvdør (op/ned)	R = rigel
SB = stolpebredde	SH = svingrigler	C = cylindertype	
K = antal kolver / boltrigler / svingrigler			